



### DESCRIÇÃO

É um produto não ácido próprio para limpeza de superfícies que contenham sujeiras em geral, tais como gordura, fuligem, fungos e algas. Ideal para limpeza de telhas, tijolos, concreto, reboco, pinturas antigas, pedras naturais, entre outros (consultar departamento técnico).

### APLICAÇÃO

Lavar previamente a superfície a ser tratada com lava jato, caso necessário aplicar água quente pressurizada para remoção do excesso de sujeira.

Aguardar a secagem da superfície.

Aplique com brocha, trincha ou rolo o produto puro sobre a superfície a ser limpa.

Aguardar o período necessário para dissolução da sujidade, que poderá variar de alguns minutos até 12h dependendo da impregnação.

Após reação do produto, com o auxílio de uma esponja úmida ou escova, remova os resíduos solubilizados sobre a superfície. Enxágüe com água em abundância.

Proteger todos locais que não receberão a aplicação do produto, como vidros e alumínio. Caso entre em contato lavar imediatamente com água em abundância.

### COMPOSIÇÃO

Silicatos, cloro ativo, tensoativos, hidróxido alcalino e água.

### CUIDADOS

Mantenha sempre a embalagem fechada fora do alcance de crianças e animais.

- A embalagem não deve ser incinerada ou reutilizada.
- Em contato com a pele e olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito. Em ambos os casos, procure auxílio médico levando a embalagem.

### CONSUMO

De 100 a 200g / m<sup>2</sup>.

### ARMAZENAGEM

Conservar em local seco e arejado.

### EMBALAGENS:

1kg, 5kg e 50kg

UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVAS E MÁSCARA.